

WSW order code: DK-2633-xx

Cable length:

01: 1000+50/-0	07: 7000+100/-0
02: 2000+100/-0	10: 10000+100/-0
03: 3000+100/-0	15: 15000+150/-0
05: 5000+100/-0	

Performance:

a. Insertion Loss: <0.3dB
b. Return Loss: >20dB
c. Fiber Extension: -100nm,H,+100nm
d. Ferrule End-Face Radius: 7<R<25mm
e. Aper Offset: ≤50um
f. Increase in insertion Loss after 500 mating: 0.2 dB max
g. Operation Temperature: -40°C to +70°C
h. Storage Temperature: -40°C to +85°C
i. The bend radius must respect a minimum of 30mm
① j. Mating cycle: 500times

④ ③ ①

No.	Specifications	Qty.
1	2.8X5.7 mm 2F, MM62.5/125 Duplex cable/ LSZH/ Orange	1
2	3.0mm LC/PC MM Connector/Beige	4
3	LC Duplex Clip/Beige	2
4	LC 3.0mm Boot/Beige	4
5	Tail Identification Marker (3mm C-Clip)/NO.A2.A1;B2;B1	4
6	LC Heatshrink Tube/Black	2

RoHS compliant

Unit: mm

Scale	Free					Date	Name	Customer-No.
TOLERANCE		④	Update the cable OD	05.06.2019	Segal	Drawn	22.06.2016	Amy	
		③	Update the cable description	11.12.2018	Segal	Approved	05.06.2019	Amy	ASSMANN WSW-No. DK-2633-xx
		②	Update	09.02.2018	Tom				
DIM	TOL	①	Change the specification	22.01.2018	Tom	ASSMANN WSW components			Drawing-No. ASS 7672 CA rev04
		⓪	Drawn	22.06.2016	Amy				
Angle	TOL	Id.	Modification	Date	Name				Replace / Sheet