



① Pin Assignment

P1		P2
1	Red	1
2	White	2
3	Green	3
4	Black	4
5	Blue	8
6	Yellow	9
7	Drain	7
8	Orange	5
9	Purple	6
Shell	Braid	Shell



NOTES:

1. Cable Must Be Open, Short, Miswire 100% Test
2. Voltage: 300V DC
3. Contact Resistance: 5ohms max.
4. Insulation Resistance: 10M ohms min.
5. 1Pcs/PE Bag

②

WSW P/N	Length(mm)	Qty/Per Carton
A-USB30AM-30AM-050	500±20	200
A-USB30AM-30AM-100	1000±30	150
A-USB30AM-30AM-200	2000±50	100
A-USB30AM-30AM-300	3000±50	70
A-USB30AM-30AM-500	5000±50	50

NO.	TITLE	DESCRIPTION
4	Inner Mold	LDPE WHITE
3	Over Mold	PVC 45P Black
2	CONN	USB3.0 A/M, Blue PBT, PIN G/F, Shell Ni-Plated
1	CABLE	UL2725(Rev 3.0), OD:5.5mm BLACK, (1P#30+D+AL+Mylar)*2C+1P#30+2C#24+AL+B

RoHS compliant

Unit: mm

Scale	FREE					Date	Name
TOLERANCE					Drawn	07.01.2019	Xavier
					Approved	10.12.2019	Winnie
		②	Packing quantities &PVC hardness	10.12.2019	Winnie		
DIM	TOL	①	Add wire color	07.15.2019	Xavier		
		⓪	Drawn	07.01.2019	Xavier		
Angle	TOL	Id.	Modification	Date	Name		

ASSMANN WSW components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
A-USB30AM-30AM-xxx

Drawing-No.
ASS 8451 CA

rev02

Replace

Sheet
1/1

CAB0898