

SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung und Schieber
in Vorraststellung

△ TE LOGO RELATED TO MOLDING TOOL
TE LOGO abhaengig vom Spritzgusswerkzeug

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE LOGO
TE Logo
- 2 ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
MARKING OPTIONAL AS LASER ENGRAVING OR
LASER WITH COLOR CHANGE
Assy PN, Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr):
Beschriftung wahlweise als Lasergravur oder Laser mit Farbumschlag
- 3 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetzgut im Versandkarton
- 4 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 5 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG12 TXL)

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355036
max. Drahtgrossenbereich: 2.5mm² FLR (AWG12 TXL)
- 6 SUITABLE COVERS PN 1670865, 1670866
Passende Kappen PN 1670865, 1670866
- 7 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung
- 8 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18799-1
Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 114-18799-1
- 9 SUITABLE COUNTERPART TE-NO. N.N
passendes Gegenstueck TE-Nr. N.N
- 10 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY.
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im
Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von Tyco Electronics.



TE Connectivity

NAME 12POS. AMP MCP 2.8, REC. HSG
12pol. AMP MCP 2.8, Buchsengehaeuse
HEAVY DUTY SEALED CONNECTOR SERIES - GROUP E

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
A 1	00779	ZEICHNUNGS-NR. C-1670901

RESTRICTED TO NUR FUER —	REV J4
--------------------------------	--------

APPLICATION SPEC VERBODEN TOEGANG 114-18756		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO STANDARD-NR.	RESTRICTED TO MIL FOLK		
WEIGHT Gewicht		A 1	00779	CL=1670901	-		
31.2g					SCALE Maasstab	2:1	SHEET Blatt
Customer Drawing		KUNDENZIECHNUNG			1	OF VON	REV J4