




LOC	DST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE
J	—	—	F	REDRAWN WITH CHANGE	EJCP-4993-96	16 JUL '96
			G	REVISED ECR-07-011381		18 MAY '07




この寸法は嵌合カギによって規定される。

断面 A~A

尺度 8-1



断面 B~B 尺度 8-1



断面 C~C

尺度 8-1

注:

1. 嵌合カギの詳細は CP-63-048J の図面を参照する。
2. 製品規格番号 108-5006
3. ストレス除去処理
処理法により外観が変化する。
不活性ガス加熱方式.....無光沢
大気加熱方式.....光沢

連鎖状型番	材質	加工
170046-1	黄銅	—
170046-2	黄銅	錫めっき
170046-4	焼青銅	錫めっき
⑤ 170046-5	焼青銅	—

NOTES:

1. SEE DRAWING OF CP-63-048J FOR THE DETAIL OF MATING TAB
2. PRODUCT SPEC 108-5006
3. STRESS RELIEVING
FINISH IS SUBJECT TO CHANGE BY THE TYPE OF STRESS RELIEVING PROCESS
INERT GAS FURNACE MATTE
ATMOSPHERIC FURNACE FOLLOWED BY ACID PICKLE --- BRIGHT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		OWN T. Hatanaka 16 JUL 76	WIRE RANGE 1.25~2.27 mm ² (AWG #16~14)	INSULATION DIA 2.54~4.32 mm (100~170 IN)
DIMENSIONS 単位: mm		CHK S. Sugita 18 JUL 96	Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 一般公差 10% ±0.2 20% ±0.25 30% ±0.3 100% ±0.3 ANGLE ±0.4 ±1°		APP S. Hatanaka 18 JUL 96	NAME (250" SERIES FASTON RECEPTACLE)	
MATERIAL 表参照 (SEE TABLE)		PRODUCT SPEC 注記(2)参照 (SEE NOTES (2))	"250" シリーズ ファストン リセプタクル	
FINISH 仕上 表参照 (SEE TABLE)		WEIGHT —	SIZE A3	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-170046	SCALE 4-1	SHEET 1 OF 1
			REV G	