







ダブルロックプレート
DBL LOCK PLATE

NOTE ;

1. THE MATING COUNTERPART P/N (178022, 171898)
2. APPLIED CONTACT (170340, 170341, 170349)

ダブルロックプレート
MATERIAL ; PBT
COLOR ; YELLOW

4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注 :

1 嵌合する相手ハウジングは 型番 178022, 171898

2 使用端子は 型番 170340, 170341, 170349

ダブルロックプレートは黄色のPBT材である

4 OBSOLETE	178025-6	灰 (GRAY)
	6-178025-6	淡灰 (LIGHT GRAY)
	178025-5	青 (BLUE)
	178025-4	緑 (GREEN)
	178025-2	黒 (BLACK)
	178025-1	自然色 (NATURAL)
	番号 (P/N)	色 (COLOR)

				Copyright ©1990年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
				組合電線断面径 (WIRE RANGE) — (ANSI) —				絶縁外径 (INSULATION DIA.) — mm —				名称 (NAME) .250 シリーズ ダブルロック コネクタ 5極 キャップ ハウジング (インターロック タイプ) .250 SERIES DOUBLE LOCK CONNECTOR 5POS. CAP HOUSING (INTER LOCK TYPE)			
A1 REV PER ECO-10-000030				KK	AEG	22DEC09	材料 (MATERIAL) S/S ナイロン (S/S NYLON)				色 (COLOR) 参照 SEE TABLE				
A 変更 REVISED J-1299				TS	MO	2/13'91	DR T. Sogawa 2/12'91				DR T. Sogawa 2/12'91				
O 作成 RELEASED J-13048				TS	MO	2/13'91	DR T. Sogawa 2/13'91				DR T. Sogawa 2/13'91				
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR	CHK	DATE	CHK. M. Schmitt 2/13'91				APP. M. Schmitt 2/13'91				
								一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 : ±0.2 10mm以上30mm以下 : ±0.25 30mm以上100mm以下 : ±0.3 100mm以上 : ±0.5				SIZE LOC 番号 (No.) A3 J C-178025			
								尺度 (SCALE) 2-1				REV. A1			
												SHEET 1 OF 1			