ø171x51 mm

Alveolate Motor

203~239 CFM




Specifications

Model	P/N	Bearing	Rating Voltage	Freq.	Power Current	Power Consumption	Speed	Air Flow	Static Pressure	Noise	Weight
		● VAPO ○ BALL ⦿ Sleeve	(VAC)	(Hz)	(AMP)	(WATTS)	(RPM)	(CFM)	(Inch-H_2O)	(dB(A))	(g)
A1175-HBL	TC.GN	○	115	50/60	0.22/0.23	25/27	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A1175-HBT	TC.GN	○	115	50/60	0.22/0.23	25/27	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A2175-HBL	TC.GN	○	220-240	50/60	0.11/0.11	25/26	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908
A2175-HBT	TC.GN	○	220-240	50/60	0.11/0.11	25/26	2800/3200	203/239	0.62/0.69	51/58	908


Frame : Aluminum alloy

Safety : UL-CUL/TUV/CE/CCC/BSMI

Air Flow-Static Pressure Characteristics



External dimensions(mm)



*All model could be customized. Please contact with Sunon Sales.
*Specifications are subject to change without notice. Please Visit SUNON website at http://www.sunon.com for update information.

Downloaded from Arrow.com.